

## 5W-30 FULL SENTETIC SL/CF

**FOCUS MOTORENÖL 5W-30 FULL SENTETIC**, üstün koruma ve mükemmel akıcılık hedeflenerek geliştirilmiş ve yağın yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltmak için üretilen sentetik yağlar ve ileri teknoloji performans katkıları ile formüle edilmiş motor yağıdır. Binek ve ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomobil, kamyonet, minibüs gibi küçük ticari araçlarda da güvenle kullanılır.

### Özellikler

- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur ve her türlü çalışma koşulunda performansını yitirmez.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.

### Onay ve Şartnameler

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- VW 501.01/505.00
- MB Approval 229.1

### Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	9,3 – 12,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33