

4T MOTO POWER 10W-40

FOCUS MOTORENÖL 4T MOTO POWER 10W-40 ileri teknoloji katkı maddeleri ile hazırlanmış üstün kaliteli sentetik motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SL ve/veya JASO MA/MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Japon ve Avrupa üretimi motosikletler için de uygundur.

Özellikler

- Hava ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel motor performansı sağlar.
- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aşınmalara, pas ve korozyona karşı yüksek direnci sayesinde yağ ömrü uzundur.
- Düşük yakıt tüketimi sağlar.
- Gücü açığa çıkaran özel formülasyonu ile sürdürülebilir maksimum motor performansı sağlar.

Onay ve Şartnameler

- API SL
- JASO MA2 (T903:2011)
- JASO MB (T903:2011)
- JASO MA (T903:2011)

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	12,5 – 16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -27